

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO TUINDECOR TRANSPARANT	
OMSCHRIJVING	Tuindecor is een transparante duurzame tuinbeits op acrylbasis met water als oplosmiddel. Tenco Tuindecor accentueert de houtnerf en beschermt het hout tegen weersinvloeden, is gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend. Tenco Tuindecor is reuk arm en minder belastend voor het milieu. Niet in de volle zon en niet beneden de 8 °C verwerken. Tenco Tuindecor biedt een prima bescherming en verfraaiing aan tuinhout in en om de tuin zoals: hekken, schuttingen, pergola's, palissades, zandbakken en klimrekken
TOEPASSING	Tenco Tuindecor is speciaal voor het beschermen van zacht- en hardhout in en rond om de tuin.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Gemakkelijk verwerkbaar - UV-bestendig - Waterafstotend - Uitstekende bescherming tegen weersinvloeden - Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	Niet van toepassing
Dampspanning bij 20 °C	23 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,1 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	12-15 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na ca. 1 uur bij 15 °C. Overschilderbaar na ca. 8 uur bij 15 °C
Oplosmiddelgehalte	GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Nieuw hout moet droog,

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.

	schoon en vetvrij zijn. Tenco Tuindecor met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Eén a twee maal behandelen is voldoende.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Tenco Tuindecor is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvoorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml